Artikelnummer: 83381910.ZW Bedruckung möglich

Fahrbare CB1-Palettenbox - 1200 x 800 x H 895 mm - 4 Lenkrollen - Lauffläche aus Gummi - rot



Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 800 × 895 mm
Innenmaß (L x B x H)	1115 × 715 × 595 mm
Inhalt	475 Liter
Seitenwände	Geschlossen, verstärkt
Material	HDPE
Artikelnummer	83381910.ZW
Gewicht (kg)	41,5 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Rot
Boden	Geschlossen, verstärkt
Max. Ladekapazität pro Kiste	600 kg
Max. Stapelbelastung statisch	600 kg
Max. dynamische Stapellast	600 kg
Anzahl pro Palette	2

Eigenschaften

- **Kunststoff-Palettenbox mit Kufen, fahrbar - Typ CB1 mit Abmessungen 1200 x 800 x H895 mm - 470 Liter**
- **Ausgestattet mit 4 verzinkten Lenkrollen Ø 125 mm für optimale Manövrierbarkeit**
- **Unsere Räder mit Gummi-Lauffläche sind stoßdämpfend und geräuscharm. Außerdem hinterlassen sie keine Streifen auf dem Boden**
- **Mit flachen Innenwänden für eine schnelle Reinigung und Entleerung**
- **Geschlossene Seitenwände, verstärkter Boden - für sichere Lagerung und sicheren Transport**
- **Sehr robuste Palettenbox - vielseitig eingesetzt in den unterschiedlichsten Branchen**
- **Oberhalb der Einfahröffnungen mit einer starken Anprallzone mit Rippen versehen - zur Vermeidung von Anfahrschäden durch Gabelstapler**
- **Die 3 Palettenkufen sorgen für eine besonders robuste Konstruktion**
- **Die Entleerung ist mit einem Gabelstapler mit Drehkranz möglich**
- **Erhältlich in 6 Farben: hellgrau, blau, hellblau, grün, rot und gelb**
- **Optionen: Deckel - Aufdruck - QR-Codes und Barcodes - 2 Bock- und 2 Lenkrollen (für maximale Steuerbarkeit) - Rollen mit Feststeller - Edelstahlräder (weißes Nylon) - Abdeckhauben**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de/wp

Beschreibung

Fahrbar

Die Basis dieser fahrbaren Kunststoff-Palettenbox ist die CB1-Box - eine robuste Palettenbox mit flachen, glatten Innenwänden, die sich gut reinigen lässt. Diese Box haben wir mit besonders leicht laufenden Rädern mit Gummi-Lauffläche ausgestattet. Die Räder sind stoßdämpfend, geräuscharm und hinterlassen keine Streifen auf dem Boden. Daher wird diese fahrbare Box gerne in Lagern, an Produktionslinien und an Kommissionierplätzen eingesetzt.

Die Konstruktion - die Entleerung

Die Räder sind unter den drei Palettenkufen der Box befestigt. Diese Kufen werden in einem Stück mit der Box aus derselben Materialqualität produziert. Dieser Monoblock-Aufbau sorgt für eine besonders robuste Konstruktion der Box. Dadurch kann die CB1 problemlos mit einem Gabelstapler mit Drehkranz gekippt werden. Die flachen, glatten Innenwände sorgen dabei für eine schnelle und effektive Entleerung.

Passende Accessoires



83370800

Alternative Artikel



83281310



83281410



83281810



83281910

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de/wp