Artikelnummer: 1310.851.626 Bedruckung möglich

# INTEGRA Distributionsbehälter - 600 x 400 x H 265 mm - schwere Ausführung - mit integriertem Scharnierdeckel - blau



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Außenmaß (L x B x H) | 600 × 400 × 265 mm |
| Innenmaß (L x B x H) | 529 × 345 × 246 mm |
| Inhalt | 46 Liter |
| Handgriffe | Geschlossen - integriert |
| Seitenwände | Geschlossen |
| Material | PPC |
| Artikelnummer | 1310.851.626 |
| Gewicht (kg) | 3,1 kg |
| Temp. Beständigkeit | -20°C bis +50°C / kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe | Blau |
| Boden | Geschlossen |
| Max. Ladekapazität pro Kiste | 53 kg |
| Max. Stapelbelastung statisch | 400 kg |
| Max. dynamische Stapellast | 200 kg |
| Fläche | Geschlossen |
| Tragfähigkeit (kg) | 53 |
| Anzahl pro Palette | 64 |

## Eigenschaften

- **INTEGRA Distributionsbehälter verfügen über einen integrierten Scharnierdeckel und sind dadurch mit Deckel stapelbar und nestbar**
- **Mit einer Platzersparnis von bis zu 65 % im genesteten Zustand**
- **Der Deckel schließt in zwei Teilen, die sicher ineinandergreifen**
- **Beide Deckelhälften sind in einer robusten Konstruktion scharnierend befestigt**
- **Mit unterbrochenem Scharnier zur Durchführung von Umreifungsbändern, z. B. bei Verwendung auf Paletten**
- **INTEGRA Distributionsbehälter verfügen über integrierte Etikettenhalter an beiden kurzen Seiten**
- **Die Etikettenhalter können nur bei geöffnetem Deckel bedient werden**
- **Mit Relieffeldern an beiden kurzen Seiten und auf dem Deckel für Aufkleber**
- **Mit Stoßflächen an beiden kurzen Seiten, um ein Aufstauen der Behälter auf Rollenbahnen zu reduzieren**
- **Versiegelungsmöglichkeiten befinden sich am Deckel zur Anbringung von Deckelversiegelungen**
- **Optionen: Bedruckung - Versiegelungen**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

# Beschreibung

Heavy-Duty-**Distributionsbehälter** im Euronorm-Format (600 x 400 x H 265 mm - 46 Liter) aus der **vielseitig eingesetzten INTEGRA Serie**. Der INTEGRA ist ein **mit Deckel stapelbarer** und **nestbarer Behälter**, der im genesteten Zustand bis zu **65 % Platz spart**. Der Deckel lässt sich in zwei Hälften öffnen. Beide Deckelhälften sind scharnierend befestigt und greifen im geschlossenen Zustand fest ineinander. Der Behälter ist mit Etikettenhaltern, Aufkleberfeldern und verschiedenen Versiegelungsmöglichkeiten ausgestattet.

**Anwendung**

INTEGRA Behälter werden als Distributionsbehälter eingesetzt, insbesondere beim Transport von **diebstahlgefährdeten** oder **vertraulichen Gütern**. Die hohe Stabilität des INTEGRA und die Möglichkeit zur Versiegelung sind bei diesen Anwendungen besonders wichtig.

**Produktdetails**

INTEGRA Behälter verfügen über nahezu gerade Wände für eine **optimale Raumausnutzung**. Ermöglicht wird dies durch den **abgestuften Wandaufbau**, der deutlich weniger konisch ausgeführt ist als bei vergleichbaren Distributionsbehältern. Gleichzeitig sorgt die intelligente, abgestufte Wandkonstruktion für eine hohe **Stabilität** und Stoßfestigkeit.

Dank der **genormten Abmessungen** (600 x 400 mm) lässt sich der beladene Distributionsbehälter optimal mit genormten Paletten, Transportrollern oder Rollcontainern kombinieren. Bei geöffneten Deckeln muss zusätzlicher Stapelraum berücksichtigt werden. Hier zeigt sich der Vorteil der besonders zuverlässigen und störungsarmen Deckelkonstruktion.

Die **Deckelkonstruktion** des INTEGRA ist besonders robust ausgeführt. Beide Deckelhälften sind scharnierend befestigt, wobei die Scharnierkonstruktion sehr stabil und störungsunempfindlich ist. Darüber hinaus greifen die Deckelhälften im geschlossenen Zustand **besonders sicher** ineinander. Dadurch werden eine hohe **Belastbarkeit** und eine gute Stapelstabilität erreicht. Die positiven Praxiserfahrungen bilden die Grundlage für den **breiten Einsatz** der INTEGRA Serie.

# Passende Accessoires



1325.830.215



1325.830.312



52.TR6040.4.K



2800.520.312

**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de