Artikelnummer: 8.1208CD.ESD Bedruckung möglich

Europalette 1208CD.ESD - 1200 × 800 mm - mit 5 mm Rand - 3 Palettenkufen - vollständig geschlossene Deckfläche - ESD-Ausführung: elektrisch leitfähiger Kunststoff - schwarz



Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 800 × 150 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Artikelnummer	8.1208CD.ESD
Gewicht (kg)	15 kg
Farbe	Schwarz
Oberflächenwiderstand	1 × 10³ – 1 × 10? ? (gemäß IEC 61340-2-3)
Statische Tragfähigkeit	3000 kg
Randhöhe	5 mm
Tragfähigkeit in Regalen	500
Anzahl pro Palette	16

Eigenschaften

- **Kunststoffpalette Medium im Euroformat auf 3 Palettenkufen**
- **Elektrostatisch dissipativ (ESD): schützt empfindliche Bauteile vor Aufladung und elektrostatischer Entladung, die Schäden an sensibler Elektronik verursachen kann**
- **Mit vollständig geschlossener Deckfläche als Schutz vor Verunreinigungen vom Boden und für eine einfache Reinigung**
- **Deckfläche mit 5-mm-Rand rundum zur Zentrierung des Ladeguts sowie zur Zentrierung leerer Paletten untereinander**
- **Beschriftung, Logos und Nummerierung auf Anfrage. Position nach Absprache**
- **Optionen: Palettendeckel - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Beschreibung

Die Kunststoff-Europalette wird aus Polypropylen (PP) mit einem ESD-Compound hergestellt. Dadurch besitzt die Palette elektrisch leitfähige Eigenschaften. Das verhindert elektrostatische Aufladung und eine anschließende Entladung. Eine solche Entladung kann nämlich empfindliche Elektronik beschädigen.

Die 1208CD ist mit einer geschlossenen Deckfläche ausgestattet. Dadurch ist die Palettenladung von unten gegen Staub und Schmutz vom Boden abgeschirmt. Außerdem erleichtert dies die Reinigung der Palette. Die Deckfläche verfügt rundum über einen 5-mm-Rand zur Zentrierung des Ladeguts sowie zur Zentrierung leerer Paletten untereinander. Für besseren Halt ist die Deckfläche leicht uneben und mit einer Struktur versehen.



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de