Artikelnummer: 66.SE.360.RF

Kombinierter Isoliercontainer - neutral (warm/kalt) + Wärmeeinheit (230V) - 2 x 12 Paar Führungsschienen - Gastronorm Innenmaß (1/1)







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	770 × 920 × 1355 mm
Innenmaß (L x B x H)	540 × 330 × 1000 mm
Inhalt	360 Liter
Material	PVC
Artikelnummer	66.SE.360.RF
Gewicht (kg)	115 kg
Farbe	Rot

Eigenschaften

- **Das Interieur ist komplett aus Edelstahl, vollverschweißt, nahtlos und ohne offene Zwischenräume. Die gepressten Führungsschienen sind vollständig glatt und haben keine scharfen Kanten: für einfache und sehr hygienische Reinigung.**
- **Tür mit Riegelschloss und ergonomischer Einhandbedienung, feststellbar wenn 270° geöffnet.**
- **Perfekte Isoliereigenschaften dank PUR-Schaum (32 mm dick) und Tür mit Gummidichtung.**
- **Der Isoliercontainer wird standard mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm mit Gummilauffläche, geliefert.**
- **Geeignet für Aufnahme von 1/1 Gastronorm Tabletts und Schalen (530 x 325 mm).**
- **Der doppelte Rammschutz (aus PVC) schützt den Container und den wertvollen Inhalt.**
- **Oberrahmen aus Edelstahl mit Kunststoffecken.**
- **Isoliercontainer besteht aus zwei unterschiedlichen Einheiten. Die eine Einheit ist neutral - dort kann warme als auch kalte Mahlzeiten transportiert werden. Die andere ist ein Wärmesystem (230V).**
- **Das in der Tür integrierte Thermometer ermöglicht eine fachgerechte Aufbewahrung mit Temperaturen zwischen +40°C und +90°C.**
- **Die Wärmeeinheit ist an der Rückseite des Isoliercontainers montiert.**
- **Die warme Luft wird mit einem Ventilator gleichmäßig verteilt.**
- **Nachdem öffnen der Tür, wird die zuvor eingestellte Temperatur schnell wieder erreicht.**

Passende Accessoires



66.141002.-21



66.141002.-3

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Alternative Artikel



66.SC.360.RK



66.CE.360.RK.RF

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de