Artikelnummer: 82601811 Bedruckung möglich

# Palettenbox mit Ladeklappe Typ KUBO - 1200 x 800 mm - auf 4 Füßen - grau







**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Außenmaß (L x B x H) | 1240 × 835 × 973 mm |
| Innenmaß (L x B x H) | 1133 × 726 × 831 mm |
| Inhalt | 610 Liter |
| Seitenwände | Geschlossen, eine Längsseite mit scharnierender Ladeklappe |
| Material | HDPE |
| Artikelnummer | 82601811 |
| Gewicht (kg) | 51,5 kg |
| Farbe | Grau |
| Boden | Verstärkter Boden mit 5 Verstärkungsprofilen |
| Max. Ladekapazität pro Kiste | 1000 kg |
| Max. Stapelbelastung statisch | 3000 kg |
| Max. dynamische Stapellast | 2100 kg |
| Griffoffnungsmaß | 700x380 |
| Anzahl pro Palette | 2 |

## Eigenschaften

- **KUBO Kunststoff-Palettenbox, Abmessungen: 1240 x 835 x H 973 mm - 610 Liter**
- **Ausgestattet mit Ladeklappe an einer Längsseite, Abmessung: 700 x 380 mm**
- **Die Box ist aus einem Stück gefertigt**
- **Die KUBO ist auf vier Füßen ausgeführt, die bis oben in die vertikalen Säulen durchlaufen**
- **Die 4 Eckstützen sind dadurch sehr dickwandig und äußerst robust**
- **Mit Anfahrschutz rund um die Box in Form von vertikalen Rippen oberhalb der Einfahröffnungen**
- **Beide Längsseiten sind oberhalb der Einfahröffnungen zudem mit Metall-Winkelprofilen ausgestattet - korrosionsbeständig ausgeführt**
- **Der Boden ist mit 5 korrosionsbeständigen Profilen verstärkt**
- **Nahtlos glatte Innenwände, die schonend für das Ladegut sind und sich gut reinigen lassen**
- **Mit Vorrichtungen an allen 4 Ecken zur Anbringung eines 10 mm Wasserablaufs**
- **Untereinander stapelbar und zusammen mit den genormten Metall-Gitterbehältern (Gitterboxen) verwendbar**
- **Läuft störungsfrei auf allen gängigen innerbetrieblichen Transportsystemen und automatisierten Anlagen**
- **Korrosionsfrei und beständig gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel**
- **Optionen: Geschlossene Wände, ohne Ladeklappe - Etikettenhalter an der Ladeklappe - mit 10 mm Wasserablauf - Bedruckung**



**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

# Beschreibung

Die KUBO Kunststoff-Box ist eine Palettenbox mit einer klaren Mission ... eine gute Alternative zum schweren metallenen Deutsche-Bahn-DB-Europool-Gitterbehälter "Gitterbox" zu bieten.

**Die Konstruktion**

Die Grundlage der KUBO bildet die Maßführung der bestehenden, genormten Metall-Gitterbehälter. Die gegenseitige Stapelbarkeit ist dabei der Ausgangspunkt. Der Unterbau ist daher identisch aufgebaut und von 4 Seiten einfahrbar. Der Aufbau besteht aus einem Stück und ist geschlossen ausgeführt, um den Inhalt optimal zu schützen. Oberhalb der Einfahröffnungen ist rund um die Box eine Pufferzone mit vertikalen Rippen angebracht - als Anprallzone, um Kollisionen mit beispielsweise Gabelstaplern standzuhalten. Direkt oberhalb der Einfahröffnungen an der Längsseite ist zusätzlich noch ein Metall-Winkelprofil angebracht - als zusätzliche Sicherheit. Um die vorgesehene Tragfähigkeit von 1000 kg zu gewährleisten, sind unter dem Boden fünf Metalleinsätze angebracht. Das Ergebnis ist eine extrem solide Kunststoff-Box mit hoher Tragfähigkeit und langer Lebensdauer.

**Die Vorteile**

Der deutlichste Vorteil ist die glattwandige Konstruktion der Innenseite der KUBO. Dadurch wird der Inhalt störungsfrei und ohne Beschädigungen transportiert und gelagert. Da der Kunststoff korrosionsfrei ist, bleibt das auch so. Durch den Einsatz von Kunststoff ist die KUBO außerdem fast 10 kg leichter als ein standardmäßiger Metall-Gitterbehälter und sogar 20 kg leichter als die DB Europool Gridbox (Gitterbox). Und das, obwohl Tragfähigkeit und Stapellast identisch mit dem Standard-Gitterbehälter oder der Gridbox sind. Darüber hinaus ist die KUBO rundum geschlossen, gut zu reinigen und zu trocknen. Auch dadurch wird schonender mit dem Ladegut umgegangen, wodurch Produktausfälle begrenzt werden.

**Die Anwendung**

Die KUBO ist selbstverständlich vollständig kompatibel und untereinander stapelbar mit standardmäßigen Metall-Gitterbehältern (Gitterboxen). Außerdem kann sie störungsfrei in allen gängigen innerbetrieblichen Transportsystemen und automatisierten Anlagen eingesetzt werden.





**Transoplast**
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de