

Artikelnummer: 55.1212MB3RR

Bedruckung möglich



# Exportpalette / Fasspalette 1212MB3RR

## - 1200 x 1200 mm - auf 3 Kufen - mit umlaufendem, aufstehendem Rand 5 mm - Standard-Regenerat - schwarz



### Produktspezifikationen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Außenmaß (L x B x H)          | 1200 x 1200 x 156 mm                       |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 1375 kg                                    |
| Material                      | Standard Regenerat                         |
| Artikelnummer                 | 55.1212MB3RR                               |
| Gewicht (kg)                  | 16,1 kg                                    |
| Temp. Beständigkeit           | Von -20°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe                         | Schwarz                                    |
| Statische Tragfähigkeit       | 4000 kg                                    |
| Randhöhe                      | 5 mm                                       |
| Tragfähigkeit in Regalen      | 250  |
| Anzahl pro Palette            | 15   |

### Eigenschaften

Kunststoffpalette Typ 1212MB3RR in Light/Medium-Ausführung (1200 x 1200 mm) für Transport und Lagerung von Stahlfässern (z. B. 4 Stück 200 liter)

Ausgestattet mit 3 Palettenkufen

Mit offenem Palettendeck

Mit aufstehenden Rändern am Palettendeck 5 mm rundum

Tragfähigkeit: statisch 4000 kg - dynamisch 1200 kg - in Palettenregalen 200 kg

Hergestellt aus Standard-Regeneratmaterial

Nimmt keine Feuchtigkeit auf und bildet keinen Schimmel

Für den problemlosen Export in IPPC-Länder gemäß ISPM 15

Eine Behandlung gegen unerwünschte Insekten und anderes Ungeziefer ist nicht erforderlich

Optionen: Ausführung auf 6 Kufen - Ausführung mit geschlossenem Deck

## Beschreibung

Kunststoffpalette Typ 1212MB3RR (1200 x 1200 x H 156 mm) wird meist als Fässerpalette eingesetzt - für Transport und Lagerung von Stahlfässern 200 liter. Von diesem Fasstyp passen 4 Stück auf diese Palette.

Die Palette hat ein offenes Deck, das rundum mit aufstehenden Rändern 5 mm versehen ist. Zudem ist die Palette mit 3 Palettenkufen ausgestattet. Hergestellt aus Standard-Regeneratmaterial.

## Alternative Artikel

