Artikelnummer: 30.815.02.R Bedruckung möglich

COMBI stapel-nestbarer Behälter - 600 x 400 x H 150 mm - geschlossen - grau





Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	600 × 400 × 150 mm
Innenmaß (L x B x H)	540 × 342 × 138 mm
Handgriffe	Offen (2 Stück)
Seitenwände	Geschlossen
Material	HDPE
Artikelnummer	30.815.02.R
Gewicht (kg)	1,6 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Boden	Geschlossen
Anzahl pro Palette	150

Eigenschaften

- **COMBI Behälter im Euronorm-Format 600 x 400 x H 150 mm**
- **Vollständig geschlossene Ausführung mit 2 offenen Handgriffen**
- **COMBI Behälter sind stapelbar und nach einer Drehung um 180° auch nestbar**
- **Beim Stapeln werden die Behälter rundum auf allen vier Seiten abgestützt**
- **Hohe Belastbarkeit durch diese 4-seitige Unterstützung beim Stapeln**
- **COMBI Behälter können im gestapelten Zustand nicht gegeneinander verrutschen. Die Stapelnocken verhindern dies**
- **COMBI Behälter sind besonders formstabil und verklemmen nicht - weder im gestapelten noch im genesteten Zustand**
- **Option: Bedruckung - perforierte Ausführung**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Beschreibung

Der **COMBI Behälter** ist ein **stapel-nestbarer Behälter** im Euronorm-Format (600 x 400 x H 150 mm - 26,8 Liter) in vollständig **geschlossener** Ausführung. Für eine gute Handhabung ist der Behälter mit zwei **offenen Handgriffen** ausgestattet.

Produktdetails

Das charakteristischste Merkmal des COMBI Behälters ist seine außergewöhnliche **Stabilität** und Sicherheit beim **Stapeln**. Der gestapelte Behälter **stützt sich auf allen vier Seiten** auf dem darunterliegenden Behälter ab - eine Besonderheit bei stapel-nestbaren Behältern. Die rundum angebrachten **Stapelnocken** spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie liegen auf allen vier Seiten auf dem darunterliegenden Behälter auf. Gleichzeitig sorgen sie für eine präzise Zentrierung des gestapelten Behälters und damit für eine **sichere und gerade Stapelung**.

Bei umlaufenden Stapelnocken ist es wichtig, dass sie während des Stapel- und Nestvorgangs **nicht verklemmen** - auch nicht bei Temperaturschwankungen. Der COMBI Behälter ist so konstruiert, dass ein Verklemmen ausgeschlossen ist - auch das ist eine Besonderheit.

Anwendung

Der COMBI Behälter wird hauptsächlich bei **schweren Anwendungen** mit hoher Beladung und hohem Gewicht eingesetzt. Die verstärkte Bodenstruktur unterstützt diese Einsatzbedingungen zusätzlich. Besonders häufig wird der **COMBI Behälter** in der intensiven **Fleischindustrie** eingesetzt, ebenso wie die **COMBI Kiste** in perforierter Ausführung. Aufgrund seiner Robustheit, Stabilität und Zuverlässigkeit wird der COMBI Behälter in vielen Anwendungen erfolgreich eingesetzt.

Passende Accessoires



30.090.D00

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de