Artikelnummer: 50.CR.620.P.36 Bedruckung möglich

Untertassenkorb Clixrack 600 x 400 mm - für 36 Untertassen





Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	600 × 400 × 210 mm
Handgriffe	Offene Handgriffe im Korb und im Toprahmen, für mehr Tragekomfort
Seitenwände	Offen, für ein optimales Spülergebnis und eine schnellere Trocknung
Material	PP
Artikelnummer	50.CR.620.P.36
Farbe	Grau
Boden	Durchbrochen und extra verstärkt für eine hohe Belastbarkeit, deshalb für den Gebrauch in Bandspülmaschinen mit Transporthaken geeignet
Max. Ø des Tellers	182
Maximale Tiefe der Teller (T)	28

Eigenschaften

Clixrack 600 Spülkörbe sind stabil stapelbar mit den meisten Stapelbehältern in Euronormmaß 600 x 400 mm. Stapelbehälter 400 x 300 mm können stabil auf die Clixrack 600 gestapelt werden.

Der Untertassenkorb ist für 36 Untertassen geeignet.

Clixrack Spülkörbe können an allen 4 Seiten mit Farbclips versehen werden - zur Kennzeichnung des Inhalts usw.

Clixrack 600 Spülkörbe passen auf Rollcontainer mit den Maßen 600 x 800 mm, auf Halb-Paletten 800 x 600 mm, auf Euro-Paletten 1200 x 800 mm und auf ISO-Paletten 1200 x 1000 mm.

Zwei Clixrack 600 Untertassenkörbe sind mit gleicher Stückzahl bestückt wie drei Clixrack 600 Kaffeetassenkörbe (= 72 Stück).

Beschreibung

Clixrack-Körbe sind untereinander stabil stapelbar, auch mit anderen Euro-Norm-Behältern und -Kisten. Dank ihrer Euro-Norm-Größe passen sie perfekt auf mobile Gestelle, Rollcontainer oder (Kunststoff-) Paletten. Da Clixrack-Körbe mit geeigneten Kunststoff-Trennwänden ausgestattet sind, wird der empfindliche Inhalt gut geschützt. Die offene Konstruktion des Korbes sorgt für optimale Spülergebnisse und einen schnelleren Trocknungsprozess. Kurz gesagt: kostengünstige Reinigung, sichere Transportmöglichkeiten und platzsparendes Lagern von Glaswaren und Geschirr können jetzt mit einem Korb erreicht werden.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Alternative Artikel



99.CVSH.600



50.CLIP



30.608.GDH.10



52.TR6040.4.K



2800.520.312



52.TR6040.4.L

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de